

PANTONE 303 C

PANTONE 7468 C

PANTONE 355 C

PANTONE 2985 C

PANTONE 485 C

PANTONE Trans. White


ПРОКЛЕЙ

SILAFIX

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ

FS
200
ULTRA


ЖИДКИЕ ГВОЗДИ

КАУЧУКОВЫЙ

ПРОЗРАЧНЫЙ

СВЕРХПРОЧНЫЙ

БЫСТРАЯ ФИКСАЦИЯ



МОРОЗОСТОЙКИЙ
ВОДОСТОЙКИЙ
УФ-СТОЙКИЙ



НЕВИДИМЫЙ
ШОВ
БЕЗ УСАДКИ



ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ
И ПРОЧНОСТЬ



ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ SILAFIX FS-200 ЖИДКИЕ ГВОЗДИ ПРОЗРАЧНЫЙ

КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ НА ОСНОВЕ КАУЧУКА для монтажных и отделочных работ. Соединение прочное, шов эластичный, прозрачный, водостойкий. Состав: Синтетические каучуки SBS, углеводородные смолы, органические растворители, минеральные наполнители.

Способ применения:

1. Основания очистить, обезжирить, высушить.
2. Клей нанести точечно или полосками.
3. Поверхности соединить.
4. Разъединить и через 1-3 мин. снова соединить и прижать.

Время высыхания 10-15 мин.

Полная нагрузка возможна через 3-5 суток.

Температура применения: +15°C - +30°C

Хранение в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте при температуре: +5°C - +27°C.

Термостойкость шва: -20°C - +60°C.

ЖЕСТКИЙ ПВХ	СПС-ПАНЕЛИ	КОМПОЗИТЫ
КЕРАМИКА	БЕТОН	МЕТАЛЛ
ДЮРОПОЛИМЕР	КИРПИЧ	ПОЛИУРЕТАН
СТЕКЛО	ШТУКАТУРКА	МДФ, ДСП



ОПАСНОСТЬ DANGER

Клей содержит воспламеняющееся вещество! Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. При выполнении работ не курить. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Не допускать попадания в окружающую среду. Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией. Содержит метилэтилкетон (МЭК). Углеводороды C6, изоалканы, <5% н-гексана. Углеводороды, C7, н-алканы, изоалканы, циклические. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Предположительно может нанести ущерб плодородности или нерожденному ребенку. Может вызывать сонливость или головокружение. Может вызвать повреждение органов в результате длительного или неоднократного воздействия. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями. При проглатывании: немедленно обратиться в токсикологический центр или к специалисту/ терапевту. Утилизировать содержимое/ тару в соответствии с местными/ региональными/ национальными/ международными предписаниями.

ВНИМАНИЕ: КЛЕЙ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЬ. НЕ ПРИМЕНЯТЬ К ВСПЕНЕННОМУ ПОЛИСТИРОЛУ И ПЕНОПЛАСТУ!

Изготовитель: ООО «ДЕКОР», Россия,
Ростовская область, г. Аксай,
ул. Западная, 35Г, В.
Тел. +7 (863) 265-86-65

www.prokley.info

Объём: 290 мл

Изготовлено на основании:
ТУ 20.52.10-002-38433121-2025

