

CG8

485

1505

3145

Black

#100681
27.05.22

Нахлест 2±1 мм

максимальная высота 189.0 мм

189.0 мм

3 мм

3 мм

Нахлест 2±1 мм

ПРОКЛЕЙ**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГЕРМЕТИК****АКРИЛОВЫЙ****БЕЛЫЙ**

ЭЛАСТИЧНЫЙ



ВОДОСТОЙКИЙ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПЛЕСЕНЬ И ГРИБОК

МОРОЗОСТОЙКИЙ

для внутренних и наружных работ

ГЕРМЕТИК**АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
БЕЛЫЙ****Состав:** водная дисперсия акриловых сополимеров, минеральные наполнители, функциональные добавки. Пастообразная консистенция белого цвета.**Применение:** Предназначен для уплотнения и надежной герметизации швов, трещин и стыков при строительных, ремонтных и монтажных работах в помещениях с высокой влажностью с различными материалами (стекло, древесина, керамика, металл, ПВХ и др.) внутри и снаружи помещений.**Способ применения:** Рабочая поверхность должна быть сухой, прочной и чистой. Стекло и металл должны быть обезжирены. Герметик наносится сплошным слоем в герметизируемую щель или стык, разравнивается шпателем. Высокопористые поверхности предварительно грунтовать.**Расход:** один картридж обеспечивает 14-15 м. швов сечением 5 мм.**Условия при проведении работ:** Температура при проведении работ должна быть от +12 до +30 градусов.**Срок хранения:** 24 месяца со дня производства в запечатанной упаковке, в сухом месте, при температуре от +5 °C до +30 °C. Допускается замораживание клея при температуре не ниже -30 °C, с последующим размораживанием в теплом помещении, без интенсивного нагрева, но не более 5 циклов.**Меры предосторожности:** Герметик пожаро-, взрывобезопасен. Не содержит растворителей.

При попадании в глаза тщательно промойте их водой и немедленно обратитесь к врачу. В остальном соблюдайте обычные производственные правила безопасности.

ВАННЫЕ КОМНАТЫ, ДУШЕВЫЕ**КУХНИ, ТУАЛЕТЫ****ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ****КИРПИЧ, БЕТОН****КАМЕНЬ, МЕТАЛЛ, КЕРАМИКА****290 МЛ**

www.prokley.info

Производитель: ООО «ДЕКОР»,
346720, Российская Федерация,
Ростовская область,
г. Аксай, ул. Западная, 35г.
+7 (863) 265-86-65Изготовлено на основании
ТУ 20.30.22-001-38433121-2022

154.4 мм

1. Нахлест фона 2±1 мм по краям.

2. В поле 3мм от левого и правого краев макета не должно быть текста.